

BT 150

4x4

BT 170

4x4

BT 190

4x4

BT 210

4x4

MOTOR					
Marca y modelo	Agco Sisu Power 620 DS			Agco Sisu Power 620 DSA	
Aspiración	Diesel Turboalimentado			Diesel Turboalimentado Intercooler	
Cilindros Cilindrada	6 6.600 Camisas húmedas			6 6.600 Camisas húmedas	
Potencia (ISO14396)	150 CV (110,3 kW) @ 2.200rpm			190 CV (139,7 kW) @ 2.200rpm	
Torque máximo	600 Nm @ 1.400 rpm			770 Nm @ 1.400 rpm	
Sistema de inyección	Bomba rotativa, inyección directa			Bomba rotativa, inyección directa	
EMBRAGUE					
Tipo	Multidisco húmedo			Multidisco húmedo	
Accionamiento	Electro-hidráulico			Electro-hidráulico	
TRANSMISIÓN					
HiSix 24 + 24		1ª A	1.60	1.59	
		1ª B	1.93	1.91	
		1ª C	2.26	2.24	
		1ª D	2.72	2.70	
		1ª E	3.20	3.16	
		1ª F	3.85	3.81	
		2ª A	4.34	4.29	
		2ª B	5.21	5.16	
		2ª C	6.12	6.06	
		2ª D	7.36	7.29	
		2ª E	8.64	8.55	
		2ª F	10.40	10.29	
		3ª A	8.30	8.22	
		3ª B	9.98	9.88	
		3ª C	11.71	11.59	
		3ª D	14.10	13.95	
		3ª E	16.55	16.38	
		3ª F	19.91	19.71	
		4ª A	18.85	17.23	
		4ª B	22.66	20.72	
		4ª C	26.60	24.32	
		4ª D	32.01	29.27	
		4ª E	37.57	34.35	
		4ª F	45.21	41.34	
		1ª A	1.58	1.56	
		1ª B	1.90	1.88	
		1ª C	2.23	2.21	
		1ª D	2.68	2.66	
		1ª E	3.16	3.12	
		1ª F	3.80	3.76	
		2ª A	4.27	4.23	
		2ª B	5.14	5.09	
		2ª C	6.03	5.97	
		2ª D	7.26	7.18	
		2ª E	8.53	8.45	
		2ª F	10.27	10.16	
		3ª A	8.18	8.10	
		3ª B	9.84	9.74	
		3ª C	11.55	11.43	
		3ª D	13.90	13.75	
		3ª E	16.34	16.17	
		3ª F	19.66	19.46	
		4ª A	18.58	18.39	
		4ª B	22.34	22.11	
		4ª C	26.22	25.95	
		4ª D	31.55	31.23	
		4ª E	37.10	36.72	
		4ª F	44.64	44.19	
TOMA DE FUERZA					
Tipo	Independiente			Independiente	
Accionamiento	Electro-hidráulico			Electro-hidráulico	
Régimen nom. de la TDP	540 / 1000 rpm			540 / 1000 rpm	
Régimen nom. del motor	2090 / 2030 rpm			2090 / 2030 rpm	
SISTEMA HIDRÁULICO					
Caudal máximo	162 l/min.			162 l/min.	
Presión máxima	200 bar (204 kgf/cm²)			200 bar (204 kgf/cm²)	
LEVANTE TRES PUNTOS					
Control	Electrónico.			Electrónico.	
Capacidad de levante	8000 kgf			8000 kgf	
CONTROL REMOTO					
Tipo	Centro cerrado LS, bomba pistones			Centro cerrado LS, bomba pistones	
Número de válvulas	4			4	
SISTEMA DE DIRECCIÓN					
Tipo	Hidrostática			Hidrostática	
FRENOS					
De servicio	1+1 discos sinterizados húmedos, accionamiento hidráulico			1+1 discos sinterizados húmedos, accionamiento hidráulico	
De estacionamiento	Multidisco húmedo			Multidisco húmedo	
EJE DELANTERO					
Tipo	4x4			4x4	
Accionamiento	Electro-hidráulico			Electro-hidráulico	
Bloqueo de diferencial	Electro-hidráulico			Electro-hidráulico	
EJE TRASERO					
Tipo	Trocha ajustable, eje deslizante			Trocha ajustable, eje deslizante	
Reducción final	Epicíclica			Epicíclica	
Bloqueo de diferencial	Electro-hidráulico			Electro-hidráulico	
PESOS Y DIMENSIONES					
Peso máximo con lastre	8250 kg			10450 kg	
Largo Alto	5365 3210 mm			5365 3210 mm	
Ancho externo trasero máx.	2574 mm			2767 mm	
Distancia entre ejes	2995 mm			2995 mm	
Despeje	380 mm			410 mm	
Trocha delantera min.-máx.	1883-1994 mm			1883-1994 mm	
Trocha trasera min.-máx.	1832-2943 mm			1972-2943 mm	
Rodados utilizados	24.5x32R1			30.5Lx32R1	
CAPACIDADES					
Tanque de combustible	500 lts.			500 lts.	
Transmisión-hidráulico	142 lts.			142 lts.	
RODADOS					
Delanteros	18.4x26R1			18.4x26R1 (16.9x28R1 opc.)	
Traseros	24.5x32R1 (20.8x38R1 Dual, opc.)			30.5x32R1 (20.8x38R1 Dual, opc.)	
PUESTO DEL OPERADOR					
Plataforma integrada. Asiento con suspensión a resortes. 4 faros delanteros y 2 faros traseros de trabajo. Toma eléctrica para remolque. Retrovisores externos e internos. Bocina, alarma de marcha atrás. ROPS (arco de seguridad y cinturón de seguridad).					
OPCIONALES BAJO PEDIDO					
Asiento con suspensión neumática. Balizas giratorias. Sistema de levante de tres puntos.					

AGCO Argentina S.A. V.Gómez 577, Haedo, Bs.As.
info@valtra.com.ar / www.valtra.com.ar

AGCO Argentina S.A. tiene la política corporativa de mejora continua de sus productos, por consiguiente la información contenida en esta publicación está sujeta a modificaciones sin previo aviso por parte de AGCO Argentina S.A., quien no se responsabiliza por posibles diferencias entre las especificaciones e imágenes y el equipo vigente. Fotos no contractuales. Código de respuesta: **04805557**. JUL-2010.



VALTRA es una marca mundial de AGCO Corporation.

VALTRA

RESPONDE SIEMPRE