

LINEA T

230 – 250 cv



VALTRA

IMAGEN MERAMENTE ILUSTRATIVA

**TU
MÁQUINA
DE TRABAJO**

ESPECIFICACIONES LÍNEA T

MODELO	T 230	T 250
MOTOR		
Marca	AGCO POWER	
Modelo	74 CW3	
Número de cilindros	6	
Aspiración	Turbo Intercooler	
Cilindrada (cm³)	7400	
Potencia Máxima - cv (SAE J1995)	230	250
Potencia Máxima - TDF - HP (SAE J1995)	212	233
Torque máximo - Nm	975	1000
Sistema de inyección	Common Rail	
TOMA DE FUERZA		
Tipo	Independiente	
Accionamiento	Hidráulico multidiscos	
Velocidades - rpm	540/540E/1000/1000E	
Potencia Máxima (HP) - Rot. Motor	185	
TIPO DE TRANSMISIÓN		
Tipo	CVT - Constantemente variable	
Posición de los comandos	Lateral	
Rango de velocidades - Campo	0 a 28 km/h	
Rango de velocidades - Transporte	0 a 40 km/h	
FRENOS		
Accionamiento	Hidráulica / Neumática	
Freno de estacionamiento	Manual accionado por palanca	
DIRECCIÓN		
Tipo	Hidrostática	
CAPACIDADES		
Tanque de combustible (litros)	500	
PUESTO DEL OPERADOR		
Tipo	Cabina	

MODELO	T 230	T 250
SISTEMA HIDRÁULICO		
Caudal Máximo - l/min @ 2200 rpm	190	
Presión máxima - bar (kgf/cm²)	200	
Categoría	III	
Capacidad de levante (kgf)	9600	9650
Capacidad de levante a 610 mm de acoplamiento (kgf)	8205	9600
Control	Eléctrico con controles de posición, profundidad, reacción y amortiguación para transporte	
CONTROL REMOTO		
Tipo	Centro Cerrado con control de flujo de presión	
Bomba	Pistón	
Número de válvulas	4 electrónica (eléctrica con accionamiento por teclas o joystick)	
NEUMÁTICOS		
Traseros	710/70R38	
	520/85R42 (Dual)	
AGRICULTURA DE PRECISIÓN		
Piloto Automático	Auto-Guide 3000	
Telemetría	AgCommand Ready	
DIMENSIONES		
Distancia entre ejes (mm)	2973	
Longitud (mm) sin elevador delantero	5514	
Altura (mm)	3044	
Ancho (mm)	2550	
Despeje en la barra de tracción (mm)	417-517	
Peso máximo permitido (kgf)	12551	13209
Trocha delanteras min - máx (mm)	1722-2210	
Trocha traseras min - máx (mm)	1806-2991	

