

Pulverizadora
BS3120H HiTech
200 cv

VALTRA



IMAGEN MERAMENTE ILUSTRATIVA

**TU
MÁQUINA
DE TRABAJO**

ESPECIFICACIONES PULVERIZADORA BS3120H HiTech

MOTOR	
Marca	AGCO Power
Modelo	66CW3,1263 MAR I
Numero de Cilindradas	6
Potencia	200 HP @ 1900 rpm
Torque	790 Nm @ 1800 rpm
Cilindrada	6,6
Aspiracion	Turbo
TRANSMISIÓN	
Tipo	Hidrostática 4 x 4
Marca	Bosch Rexroth
Velocidad	3
Bomba	2 de piston en tandem
Motores de rueda	Axiales
VELOCIDAD	
Rodado 18,4 - 34	
1° km / h	21
2° km / h	32
3° km / h	46
FRENOS	
Servicio	Hidrostático dinamico
Establecimiento	Paquete de disco con accionamiento electrohidraulico
CHASIS	
Tipo	Flex-marco (Flexible)
Material	Acero
Formato	Seccion en "C"
SUSPENSIÓN	
Tipo	Neumaticos activa independiente con barras estabilizadoras
TROCHA	
Ajuste	Hidráulico
Despeje de 1,54 mts - Minima / Maxima - mts	2,9 a 3,5
DIRECCIÓN	
Tipo	Hidráulica
Rayo de tiro	7,5
SISTEMA ELÉCTRICO	
Bateria	1 de 170A
Voltage	12V
Alternador	200A
CABINA	
Area vidriada (m²)	5
Piso	Alfombra de goma
Suspensión	4 amortiguadores de goma
Radio	Con entradas y parte electrica para radio y altavoces
Aire acondicionado	Frio / Calor
Filtros	2 filtros de carbon activado
Volante	Con regulacion de posicion
Asiento	Neumaticos con ajustes de posicionamiento
Asiento instructor	Sin
Salida de aires	Estándar
Escalera con extensión y retracción automática	Estándar
CAPACIDAD	
Combustible (Litros)	365
RODADO	
	380/90R46
FILTRO DEL SISTEMA DE PULVERIZACIÓN	
Filtro principal	Presion (30 mesh)
Filtro de línea	Triple (80 mesh)

www.valtra.com.ar

VALTRA es una marca mundial de AGCO.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Código: **04806583** (representa 25 unidades). Fecha de impresión: FEB-2019

PESOS Y DIMENSIONES	
Longitud total - mts	8,5
Altura total - mts	3,89
Ancho mínimo (transporte) - mts	3,4
Distancia entre ejes - mts	4,4
Vuelo libre (en el eje) - mts	1,54
Maquina vacia - kg	8900
Maquina cargada - kg	11900
TANQUE DE PRODUCTO	
Capacidad - Ltros	3000 ó 3500
Material	Poliestileno
Boquilla de suministro	2 y 3"
Lavado del tanque	1 eslabon giratorio
Agitador	2 agitadores hidráulicos
CONTROL DE PULVERIZACIÓN	
Modelo	C 3000
Cerrado automatico de secciones de barra estandar	Estándar
Sensor de altura de barra opcional	Opcional
BOMBA DE RECARGA DE PRODUCTO (Opcional)	
Tipo	Centrífuga
Marca	Hypro
Material	Polipropileno
Capacidad l / min	Máximo 568
TANQUE DE AGUA LIMPIA	
Capacidad	240 l (lava - frascos) + 40 l (operador)
Material	Polietileno
BARRAS	
Montaje	Trasera
Ancho	25
Puntera (desarme)	4,2
Altura minima barra - cm	59
Altura maxima barra - cm	199
Kit de limpieza barra (acoplamiento rapido)	Estandar
Tubería	Inox 1 con sistema "End cap"
Porta-bicos	Triple
Espaciado entre boquillas - cm	50
Numeros de secciones	7
Division de secciones - 28 m	(4,5 - 3,5 - 4,5 - 3,0 - 4,5 - 3,5 - 4,5)
Valvulas de seccion (abierta / cerrada)	Electrica
BOMBA DE PULVERIZACIÓN	
Tipo	Centrífuga
Marca	Hypro
Accionamiento	Motor Hidráulico
Caudal máximo l / min	549
Material	Acero inoxidable
ESTACIÓN DE RECARGA	
Material	Polietileno
Bomba independiente del motor sistema de pulverizacion	Independiente de accionamiento neumaticos
Capacidad estatica ltros	26,5
Salida de aire acoplamiento rápido	Estandar
Sistema de seguridad	Estandar
Iluminación	Estandar
AGRICULTURA DE PRESIÓN	
Piloto automático	Auto Guide 3000
Telemetría	AgCommand

VALTRA

**TU
MÁQUINA
DE TRABAJO**