

Challenger

1838

ENFARDADORA PRISMÁTICA CHALLENGER 1838



Challenger

ESPECIFICACIONES ENFARDADORA PRISMÁTICA CHALLENGER 1838

ESPECIFICACIONES	
DIMENSIONES Y PESOS	
Ancho / Alto / Largo total (mm)	2565 / 1651 / 4267
Peso (kg)	1384
TAMAÑO DEL FARDO	
Ancho / Alto / Largo (mm)	457 / 356 / 1300
Longitud variable (mm)	305 a 1321
PISTÓN	
Velocidad (carreras x min)	100
Carrera (mm)	550
RECOLECTOR	
Ancho total (mm)	2264
Ancho extremo diente-diente (mm)	1782
Cantidad de barras de dientes	3
Cantidad de dientes	42
Espacio entre dientes (mm)	66
Diámetro del sinfín (mm)	330
Protección	Correa
Levante de recolección	Cilindro hidráulico
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN	
Alimentador	Tipo horquilla de 4 gomas
SISTEMA DE ATADO	
Tipo	Hilo
Tipo de hilo	Plástico o sisal
Capacidad de carretes	4
RODADOS	
Eje simple	9,5 x 14 / 11L x 6 telas
REQUERIMIENTOS DEL TRACTOR	
Potencia mínima TDP (HP)	35
TDP (rpm)	540
Sistema hidráulico	1 salida control remoto



Challenger[®]



Challenger[®] es una marca mundial de AGCO.

Este material contiene el resumen de la información del/los producto/s, cuyas especificaciones pueden ser modificadas en cualquier momento sin previo aviso. La configuración de la versión estándar puede ser diferente de las fotos ilustrativas. Por lo tanto, antes de comprar, siempre confirme toda la información con el Concesionario local.