

Challenger

1838

ENFARDADORA PRISMÁTICA CHALLENGER 1838



Challenger

ESPECIFICACIONES ENFARDADORA PRISMÁTICA CHALLENGER 1838

ESPECIFICACIONES	
DIMENSIONES Y PESOS	
Ancho / Alto / Largo total (mm)	2565 / 1651 / 4267
Peso (kg)	1384
TAMAÑO DEL FARDO	
Ancho / Alto / Largo (mm)	457 / 356 / 1300
Longitud variable (mm)	305 a 1321
PISTÓN	
Velocidad (carreras x min)	100
Carrera (mm)	550
RECOLECTOR	
Ancho total (mm)	2264
Ancho extremo diente-diente (mm)	1782
Cantidad de barras de dientes	3
Cantidad de dientes	42
Espacio entre dientes (mm)	66
Diámetro del sinfín (mm)	330
Protección	Correa
Levante de recolección	Cilindro hidráulico
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN	
Alimentador	Tipo horquilla de 4 gomas
SISTEMA DE ATADO	
Tipo	Hilo
Tipo de hilo	Plástico o sisal
Capacidad de carretes	4
RODADOS	
Eje simple	9,5 x 14 / 11L x 6 telas
REQUERIMIENTOS DEL TRACTOR	
Potencia mínima TDP (HP)	35
TDP (rpm)	540
Sistema hidráulico	1 salida control remoto
AGRICULTURA DE PRECISIÓN	
Telemetría	AgCommand Ready



Challenger®

AGCO
Your Agriculture Company

Challenger® es una marca mundial de AGCO.

Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.