



Pulverizadoras

BS2517H y BS3335H

170 y 200 cv



VALTRA

TU MÁQUINA DE TRABAJO

Pulverizadoras

BS2517H y BS3335H

ESPECIFICACIONES	BS2517H	BS3335H
MOTOR		
Marca	AGCO Power	
Modelo	66CW3,1263 MAR I	
Número de cilindros	6	
Potencia	170 HP @ 1900 rpm	200 HP @ 1900 rpm
Torque	677 Nm @ 1500 rpm	790 Nm @ 1800 rpm
Cilindrada	6,6	
Aspiración	Turbo	
TRANSMISIÓN		
Tipo	Hidrostática 4 x 4	
Marca	Bosch Rexroth	
Velocidad	3	
Bomba	2 de pistón en tandem	
Motores de rueda	Axiales	
VELOCIDAD		
Rodado 380 / 80 R 38		
1° km / h	16	21
2° km / h	24	32
3° km / h	33	46
FRENOS		
Servicio	Hidrostático dinámico	
Establecimiento	Paquete de disco con accionamiento electrohidráulico	
CHASIS		
Tipo	Flex-Frame (Flexible)	
Material	Acero	
Formato	Sección en "C"	
SUSPENSIÓN		
Tipo	Neumática activa independiente con barras estabilizadoras	
TROCHA		
Ajuste	Mecánica	Hidráulica
Despeje de 1,54 mts - Mín. / Máx. - mts	2,8 a 3,4	-
Despeje de 1,65 mts - Mín. / Máx. - mts	-	3,1 a 3,4
DIRECCIÓN		
Tipo	Hidráulica	
Radio de tiro	7,5	
SISTEMA ELÉCTRICO		
Batería	1 de 170A	
Voltaje	12V	
Alternador	200A	
CAPACIDAD		
Combustible - Litros	365	
RODADO		
	380 / 80 R 38	380 / 90 R46 y 18,4 - 34

ESPECIFICACIONES	BS2517H	BS3335H
CABINA		
Área vidriada	5	
Piso	Alfombra de goma	
Suspensión	4 amortiguadores de goma	
Radio	Con entradas y parte eléctrica para radio y altavoces	
Aire acondicionado	Frío / Calor	
Filtros	2 filtros de carbón activado	
Volante	Con regulación de posición	
Asiento	Estándar: Mecánico Opcional: Neumático	Neumáticos con ajustes de posicionamiento
Asiento instructor	Sí	
Salida de aires	-	Estándar
Escalera con extensión y retracción automática	Estándar	
PESOS Y DIMENSIONES		
Longitud total - mts	8,5	8,44
Altura total - mts	3,95	4,05
Ancho mínimo (transporte) - mts	3,2	3,2
Distancia entre ejes - mts	4,4	4,4
Vuelo libre (en el eje) - mts	1,5	1,65
Máquina vacía - kg	8500	9730
Máquina cargada - kg	11000	13230
TANQUE DE PRODUCTO		
Capacidad - Litros	2500	3500
Material	Poliétileno	
Boquilla de suministro	2 y 3"	
Lavado del tanque	1 eslabón giratorio	
Agitador	2 agitadores hidráulicos	
FILTRO DEL SISTEMA DE PULVERIZACIÓN		
Filtro principal	30	
Filtro de línea	80	
CONTROL DE PULVERIZACIÓN		
Modelo	C 3000	
Cerrado automático de secciones de barra estándar	Estándar	
Sensor de altura de barra opcional	Opcional	
TECNOLOGÍA EMBARCADA		
Piloto automático	Auto Guide 3000 decimétrico y centimétrico (Opc.)	
*Preparado para señal decimétrica con opción de señal centimétrica (RTK). Cuando no esté habilitada la señal de corrección Omnistar, el sistema trabaja como submétrico a través del sistema de algoritmo interno TRUPASS.		
TANQUE DE AGUA LIMPIA		
Capacidad - Litros	240	240 + 40
Material	Poliétileno	

ESPECIFICACIONES	BS2517H	BS3335H
BOMBA DE RECARGA DE PRODUCTO (OPCIONAL)		
Tipo	Centrífuga	
Marca	Hypro	
Material	Polipropileno	
Capacidad máxima - l/min	568	
BARRAS		
Montaje	Trasera	
Ancho	25 m (28 m - opcional)	32 m
Puntera (desarme) - mts	4,2 (25) / 5,7 (28)	3 (30 / 32)
Altura mínima barra - cm	55	73
Altura máxima barra - cm	195	259
Kit de limpieza barra (acoplamiento rápido)	Estándar	
Tubería	Polipropileno de 1" con sistema de limpieza con engranaje rápido	Inox. de 1" con sistema "End Cap"
Porta-bicos	Triple	Quintuple
Espaciado entre boquillas - cm	50	
Números de secciones	7 estándar	9 estándar
División de secciones - 25 m	(3,0 - 3,5 - 4,5 - 3,0 4,5 - 3,5 - 3,0)	-
División de secciones - 28 m	(4,5 - 3,5 - 4,5 - 3,0 4,5 - 3,5 - 4,5)	-
División de secciones - 32 m	-	(3 - 4 - 3,5 - 4 - 3 4 - 3,5 - 4 - 3)
Válvulas de sección (abierta / cerrada)	Eléctrica	Eléctrica Neumática
BOMBA DE PULVERIZACIÓN		
Tipo	Centrífuga	Centrífuga con tecnología Forcefield
Marca	Hypro	
Accionamiento	Motor Hidráulico	
Caudal máximo - l / min	549	
Material	Hierro fundido Opcional: Acero inoxidable	Acero inoxidable
ESTACIÓN DE RECARGA		
Material	Poliétileno	
Capacidad estática - litros	26,5	
Iluminación	Estándar	



Te enfrentás con situaciones extremas todos los días.

Trabajás en entornos, climas y escenarios desafiantes.
Trabajás duro durante muchas horas y recorriendo distancias.
Trabajás con tareas que requieren velocidad, potencia y precisión.

Para tener el control total, te merecés un socio visionario.
Para estar siempre conectado, necesitás la máquina más inteligente.

Por eso confiás en Valtra.


Trabajamos duro para hacer fácil el trabajo duro.
Encontramos nuevas formas de resolver tus desafíos.
Hacemos máquinas resistentes por fuera e inteligentes por dentro.

Nuestras máquinas están diseñadas para durar.
Construidas para trabajar. Construidas para vos.


TU MÁQUINA DE TRABAJO

 www.valtra.com.ar

 [ValtraArgentina](#)

 [valtraass](#)

 [ValtraVideos](#)

 [valtra_argentina](#)

Concesionario

Este material contiene el resumen de la información del/los producto/s, cuyas especificaciones pueden ser modificadas en cualquier momento sin previo aviso. La configuración de la versión estándar puede ser diferente de las fotos ilustrativas. Por lo tanto, antes de comprar, siempre confirme toda la información con el Concesionario local. **04806685**