

Pulverizadoras

# BS2517H y BS3335H

170 y 200 cv

**VALTRA**



\* FOTO MERAMENTE ILLUSTRATIVA.

**NUEVO CHASIS. NUEVA BARRA.  
CALIDAD SUPERIOR EN PULVERIZACIÓN.**

**TU  
MÁQUINA  
DE TRABAJO**

Pulverizadoras

# BS2517H y BS3335H

[www.valtra.com.ar](http://www.valtra.com.ar)

Valtra

ValtraVideos

ValtraArgentina

**VALTRA es una marca mundial de AGCO.**

Este material contiene el resumen de la información del/los producto/s, cuyas especificaciones pueden ser modificadas en cualquier momento sin previo aviso. La configuración de la versión estándar puede ser diferente de las fotos ilustrativas. Por lo tanto, antes de comprar, siempre confirme toda la información con el Concesionario local.

04806685 / MAY2019

ESPECIFICACIONES	BS2517H	BS3335H
<b>MOTOR</b>		
Marca	AGCO Power	
Modelo	66CW3,1263 MAR I	
Número de cilindros	6	
Potencia	170 HP @ 1900 rpm	200 HP @ 1900 rpm
Torque	677 Nm @ 1500 rpm	790 Nm @ 1800 rpm
Cilindrada	6,6	
Aspiración	Turbo	
<b>TRANSMISIÓN</b>		
Tipo	Hidrostática 4 x 4	
Marca	Bosch Rexroth	
Velocidad	3	
Bomba	2 de pistón en tandem	
Motores de rueda	Axiales	
<b>VELOCIDAD</b>		
<b>Rodado 380 / 80 R 38</b>		
1° km / h	16	21
2° km / h	24	32
3° km / h	33	46
<b>FRENOS</b>		
Servicio	Hidrostático dinámico	
Establecimiento	Paquete de disco con accionamiento electrohidráulico	
<b>CHASIS</b>		
Tipo	Flex-Frame (Flexible)	
Material	Acero	
Formato	Sección en "C"	
<b>SUSPENSIÓN</b>		
Tipo	Neumática activa independiente con barras estabilizadoras	
<b>TROCHA</b>		
Ajuste	Mecánica	Hidráulica
Despeje de 1,54 mts - Mín. / Máx. - mts	2,8 a 3,4	-
Despeje de 1,65 mts - Mín. / Máx. - mts	-	3,1 a 3,4
<b>DIRECCIÓN</b>		
Tipo	Hidráulica	
Radio de tiro	7,5	
<b>SISTEMA ELÉCTRICO</b>		
Batería	1 de 170A	
Voltaje	12V	
Alternador	200A	
<b>CAPACIDAD</b>		
Combustible - Litros	365	
<b>RODADO</b>		
	380 / 80 R 38	380 / 90 R46 y 18,4 - 34

ESPECIFICACIONES	BS2517H	BS3335H
<b>CABINA</b>		
Área vidriada	5	
Piso	Alfombra de goma	
Suspensión	4 amortiguadores de goma	
Radio	Con entradas y parte eléctrica para radio y altavoces	
Aire acondicionado	Frio / Calor	
Filtros	2 filtros de carbón activado	
Volante	Con regulación de posición	
Asiento	Estándar: Mecánico Opcional: Neumático	Neumáticos con ajustes de posicionamiento
Asiento instructor	Sí	
Salida de aires	-	Estándar
Escalera con extensión y retracción automática	Estándar	
<b>PESOS Y DIMENSIONES</b>		
Longitud total - mts	8,5	8,44
Altura total - mts	3,95	4,05
Ancho mínimo (transporte) - mts	3,2	3,2
Distancia entre ejes - mts	4,4	4,4
Vuelo libre (en el eje) - mts	1,5	1,65
Máquina vacía - kg	8500	9730
Máquina cargada - kg	11000	13230
<b>TANQUE DE PRODUCTO</b>		
Capacidad - Litros	2500	3500
Material	Poliétileno	
Boquilla de suministro	2 y 3"	
Lavado del tanque	1 eslabón giratorio	
Agitador	2 agitadores hidráulicos	
<b>FILTRO DEL SISTEMA DE PULVERIZACIÓN</b>		
Filtro principal	30	
Filtro de línea	80	
<b>CONTROL DE PULVERIZACIÓN</b>		
Modelo	C 3000	
Cerrado automático de secciones de barra estándar	Estándar	
Sensor de altura de barra opcional	Opcional	
<b>TECNOLOGÍA EMBARCADA</b>		
Piloto automático	Auto Guide 3000 decimétrico y centimétrico (Opc.)	
Telemetría	AgCommand (Opc.)	
* Preparado para señal decimétrica con opción de señal centimétrica (RTK). Cuando no habilitado señal de corrección Omnistar, el sistema trabaja como submétrico a través del sistema algoritmo interno TRUPASS.		
<b>TANQUE DE AGUA LIMPIA</b>		
Capacidad - Litros	240	240 + 40
Material	Poliétileno	

ESPECIFICACIONES	BS2517H	BS3335H
<b>BOMBA DE RECARGA DE PRODUCTO (OPCIONAL)</b>		
Tipo	Centrífuga	
Marca	Hypro	
Material	Polipropileno	
Capacidad máxima - l/min	568	
<b>BARRAS</b>		
Montaje	Trasera	
Ancho	25 m (28 m - opcional)	32 m
Puntera (desarme) - mts	4,2 (25) / 5,7 (28)	3 (30 / 32)
Altura mínima barra - cm	55	73
Altura máxima barra - cm	195	259
Kit de limpieza barra (acoplamiento rápido)	Estándar	
Tubería	Polipropileno de 1" con sistema de limpieza con engranaje rápido	Inox. de 1" con sistema "End Cap"
Porta-bicos	Triple	Quintuple
Espaciado entre boquillas - cm	50	
Números de secciones	7 estándar	9 estándar
División de secciones - 25 m	(3,0 - 3,5 - 4,5 - 3,0 4,5 - 3,5 - 3,0)	-
División de secciones - 28 m	(4,5 - 3,5 - 4,5 - 3,0 4,5 - 3,5 - 4,5)	-
División de secciones - 32 m	-	(3 - 4 - 3,5 - 4 - 3 4 - 3,5 - 4 - 3)
Válvulas de sección (abierta / cerrada)	Eléctrica	Eléctrica Neumática
<b>BOMBA DE PULVERIZACIÓN</b>		
Tipo	Centrífuga	Centrífuga con tecnología Forcefield
Marca	Hypro	
Accionamiento	Motor Hidráulico	
Caudal máximo - l / min	549	
Material	Hierro fundido Opcional: Acero Inoxidable	Acero inoxidable
<b>ESTACIÓN DE RECARGA</b>		
Material	Poliétileno	
Capacidad estática - litros	26,5	
Iluminación	Estándar	

Concesionario