

LÍNEA T

195 - 250 cv



VALTRA

TU MÁQUINA DE TRABAJO

LÍNEA T

ESPECIFICACIONES	T 195	T 210	T 230	T 250
MOTOR				
Marca	AGCO Power			
Modelo	66 CW3 T3		74 CW3	
Número de cilindros	6			
Aspiración	Diesel		Turbo Intercooler	
Cilindrada (cm³)	6000		7400	
Potencia máx. - HP (SAE J1995)	195	210	230	250
Potencia máxima TDP - HP (SAE J1995)	189	204	212	233
Torque máximo - Nm	860	900	975	1000
Sistema de inyección	Common Rail			
TOMA DE FUERZA				
Tipo	Independiente			
Posición de los comandos	Hidráulico multidiscos			
Rango de velocidades - Campo	540 / 540E / 1000 / 1000E			
Rango de vel. - Transporte	166	175	180	
TRANSMISIÓN				
Tipo	CVT - Constantemente variable			
Accionamiento	Lateral			
Velocidades - rpm	0,03 a 28 km/h			
Potencia máx. (HP) - Rot. motor	0,03 a 40 km/h			
FRENOS				
Accionamiento	Hidráulica / Neumática			
Freno de estacionamiento	Manual accionado por palanca			
DIRECCIÓN				
Tipo	Hidrostática			
CAPACIDADES				
Tanque de combustible - litros	500			
PUESTO DEL OPERADOR				
Tipo	Cabina			
AGRICULTURA DE PRECISIÓN				
Piloto automático	Preparado para Auto-Guide TM 3000 (opc.) y decimétrico (opc.)			

ESPECIFICACIONES	T 195	T 210	T 230	T 250
SISTEMA HIDRÁULICO				
Caudal Máximo - l/min	190			
Presión máxima - bar (kgf/cm²)	200			
Categoría	II			
Capacidad de levante (kgf)	9600		9950	
Capacidad de levante a 610 mm de acoplamiento (kgf)	8205		9600	
Control	Eléctrico con controles de posición, profundidad, reacción y amortiguación para transporte			
CONTROL REMOTO				
Tipo	Centro cerrado con control de flujo de presión			
Bomba	Pistón			
Número de válvulas	2 mecánicas y 2 electrónicas (eléctricas con accionamiento por teclas o joystick)		4 electrónicas (eléctricas con accionamiento por teclas o joystick)	
NEUMÁTICOS				
Delanteros	600/55-30,5 600/65R28 600/65R28		600/55-30,5 600/65R28 600/65R28	
Traseros	710/65-R38 650/75R38 710/70R38		600/65R28 710/65-R38 650/75R38 520/85R42 (Doble)	
DIMENSIONES				
Distancia entre ejes (mm)	2973			
Longitud (mm)	5514			
Altura (mm)	3044			
Ancho (mm)	2550			
Despeje en la barra de tracción (mm)	417-517			
Peso máximo permitido (kgf)	10674		12551	13209
Trocha delanteras mín - máx (mm)	1722-2210			
Trocha traseras mín - máx (mm)	1806-2991			



Te enfrentás con situaciones extremas todos los días.

Trabajás en entornos, climas y escenarios desafiantes.
Trabajás duro durante muchas horas y recorriendo distancias.
Trabajás con tareas que requieren velocidad, potencia y precisión.

Para tener el control total, te merecés un socio visionario.
Para estar siempre conectado, necesitás la máquina más inteligente.

Por eso confiás en Valtra.

Trabajamos duro para hacer fácil el trabajo duro.
Encontramos nuevas formas de resolver tus desafíos.
Hacemos máquinas resistentes por fuera e inteligentes por dentro.


Nuestras máquinas están diseñadas para durar.
Construidas para trabajar. Construidas para vos.


TU MÁQUINA DE TRABAJO

 www.valtra.com.ar

 [ValtraArgentina](#)

 [valtraass](#)

 [ValtraVideos](#)

 [valtra_argentina](#)

Concesionario

Este material contiene el resumen de la información del/los producto/s, cuyas especificaciones pueden ser modificadas en cualquier momento sin previo aviso. La configuración de la versión estándar puede ser diferente de las fotos ilustrativas. Por lo tanto, antes de comprar, siempre confirme toda la información con el Concesionario local. **04806580**