

SERIE Q5

205-605 cv

Potente en el campo,
robusto en tecnología.



POTENCIA DE 265 A 305 CV



TECNOLOGÍA SMART TOUCH



TRANSMISIÓN CVT



LA MEJOR SOLUCIÓN PARA PLANTAR,
PREPARAR Y TRANSPORTAR.



VALTRA

TU MÁQUINA DE TRABAJO

SERIE Q5

MODELO	POTENCIA MÁXIMA A 1.850 RPM (VELOCIDAD NOMINAL 1.950 RPM) BINARIO MÁXIMO 1.500 RPM			
	AGCO POWER	STD		
		HP	kW	Nm
Q265	74LFEN-E3	265	195	1.200
Q285		285	210	1.280
Q305		305	224	1.280

MODELO	Q265 - Q285 - Q305
DIMENSIONES CON 600/65R28 + 710/70R38	
Distancia entre ejes [mm]	3.050
Longitud (con elevación frontal, posición de transporte)	5.556
Longitud de transporte (sin elevador frontal)	5.461
Altura, con caja Valtra Guide/telemetría, [mm]	3.337
Ancho, máx. [mm]	2.615
Radio de giro [m]	6,75
Distancia al suelo intermedia [mm]	565
Distancia al suelo trasera (sin enganche) [mm]	588
Peso (depósitos llenos, + conductor) [kg]	9.200
Distribución de peso delantera/trasera [%]	41/59
Peso total máx. [kg]	16.000
Capacidad de combustible, básica [l]	430
Capacidad de AdBlue [l]	45
Rodado Standard	600/70R30 (simples) + 710/70R42 (simples ou dobles)

MODELO	Q265 - Q285 - Q305
MOTOR	
Tipo de motor Agco Power	74LFEN-E3
Número de cilindros del motor (volumen, litros)	6 (7.4)
Revolución del motor a potencia máxima (rpm)	1.850
Revolución nominal del motor (rpm)	1.950
Revolución del motor en torque máximo (rpm)	1.500
Rotación de marcha lenta (rpm)	850
Revoluciones de marcha lenta en posición P de PowerShuttle (rpm)	750
Nivel de emisiones	Tier 3
TRANSMISIÓN	
Número de cambios de velocidad	CVT
Números de área de trabajo	2 (A, B)
Velocidades STD [km/h] Área A	0 - 28
Velocidades STD [km/h] Área B	0 - 40
Velocidad de inversión	0 - 38
SUSPENSIÓN	
Suspensión del eje delantero/frontal	Pneumática, AIRES
SISTEMA HIDRÁULICO	
Capacidad de levante trasero (máx. kg)	10.000
Potencia de elevación en todo el rango de elevación [kN]	95
Capacidad de levante frontal o delantero (máx. kg) [opcional]	4.200
Tipo de sistema hidráulico	Sensor de carga central fechado
Capacidad de bomba estándar [l/min] a 1950 rpm	235
Aceites hidráulicos y de transmisión	Óleos separados
Aceite hidráulica exportable [l]	75
Número de válvulas control remoto trasero	5
Número de válvulas control remoto frontal [opcional]	3
TDP 2 velocidades	
2 velocidades a velocidad del motor [rpm]	540E a 1.577 + 1.000 a 1.882
2 velocidades a velocidad del motor [rpm]	1.000E a 1.605 + 1.000 a 1.882
Opción de TDF frontal, velocidades @ revoluciones del motor [rpm]	1.000 @ 1.900

Concesionario

Este material contiene el resumen de la información del/los producto/s, cuyas especificaciones pueden ser modificadas en cualquier momento sin previo aviso. La configuración de la versión estándar puede ser diferente de las fotos ilustrativas. Por lo tanto, antes de comprar, siempre confirmar toda la información con el Concesionario local. Fecha de impresión: **MAYO 2024.**